

Wykaz i charakterystyka maszyn i urządzeń

Lp.	Sys-tem	Obsługiwane pomieszczenia	Wyszczególnienie	Ilość [szt.]	Parametry urządzeń	Nom. pobór mocy elektrycznej Natęż. Nap.	Producent
1.	W1	KUCHNIA piętro	Okap wyciągowy centralny	1	2200 m ³ /h 2160x1600x500 mm	0,05 kW 1f, 230V, 50Hz	okap istniejący
2.	N1	KUCHNIA WYDAWALNIA piętro WYDAWALNIA parter	Centrala wentylacyjna nawiewna w wykonaniu zewnętrznym z nagrzewnicą wodną (glikolową), filtrem kieszeniowym M5, Typ: VVS021-R-FHV	1	Nawiew 2200 m ³ /h Spręż dyspozycyjny 400Pa Moc grzewcza nagrzewnicy wodnej 30 kW Wymiary WxHxL 750x520x2425 mm Masa 147 kg	Pobór mocy przez wentylator 1,07 kW, Moc nominalna 1,50 kW 3f, 230V, 50 Hz	VTS
3.	W1	KUCHNIA (wyciąg z okapu)	Wentylator dachowy typ CTVB/4-315 regulator obrotów typ REB-5 podstawa dachowa JAA560 złącze JPA560 kłapa zwrotna JCA560 króciec JBR560 złącze JAE-560	1	Wywiew: 2000 m ³ /h Spręż dyspozycyjny: 400 Pa 540x540x564 mm 39 kg	0,57 kW, 2,7 A 1f, 230V, 50Hz	Venture Industries
4.	W2	KUCHNIA	Wentylator ścienny typ SWF-150 regulator obrotów typ REB-1	1	Wywiew: 200 m ³ /h Spręż dyspozycyjny: 250 Pa Ø150, 337x337x260	0,08 kW, 0,4 A 1f, 230V, 50Hz	Venture Industries
5.	W3	ZMYWALNIA piętro	Wentylator ścienny typ SWF-150 regulator obrotów typ REB-1	1	Wywiew: 180 m ³ /h Spręż dyspozycyjny: 260 Pa Ø150, 337x337x260	0,08 kW, 0,4 A 1f, 230V, 50Hz	Venture Industries
6.	W4	ZMYWALNIA parter	Wentylator kanałowy typ VENT-125L regulator obrotów typ REB-1	1	Wywiew: 200 m ³ /h Spręż dyspozycyjny: 230 Pa Ø125, Ø245x125	0,04 kW, 0,4 A 1f, 230V, 50Hz	Venture Industries
7.	W5	MAGAZYN OWOCÓW I WARZYW piwnica	Wentylator ścienny typ SWF-100 regulator obrotów typ REB-1	1	Wywiew: 50 m ³ /h Spręż dyspozycyjny: 150 Pa Ø100, 337x337x228	0,05, 0,2 A 1f, 230V, 50Hz	Venture Industries
8.	W6	OBIERALNIA piwnica	Wentylator ścienny typ SWF-150 regulator obrotów typ REB-1	1	Wywiew: 120 m ³ /h Spręż dyspozycyjny: 300 Pa Ø150, 337x337x260	0,08 kW, 0,4 A 1f, 230V, 50Hz	Venture Industries
9.	K1	KUCHNIA piętro	Klimatyzator typu split z jednostką wewnętrzną podsufitową kuchenną PCA-RP71HAQ + PUHZ-ZRP71VHA	1	moc chłodnicza 3,3-8,1 kW moc grzewcza 3,5-10,2 kW wymiary j.w.: LxGxH 1136x650x280 mm Masa: 41 kg Wymiary j.z.: LxGxH 950x330x943 mm Masa: 67 kg	chłodzenie: 2,2 kW grzanie: 2,4 kW max prąd pracy: 19,4 A 1f, 230V, 50Hz	Mitsubishi Electric
10.	N1	KUCHNIA WYDAWALNIA piętro WYDAWALNIA parter	Pompa obiegowa instalacji wody wymiennika płytowego i instalacji roztworu glikolu nagrzewnicy centrali MAGNA 3 - 25/60	2	Wydajność przy ciśnieniu Wysokości podnoszenia) 6 m 0-2,3 m ³ /h Zakres temperatury cieczy: -10 do +110°C Wymiary: 190x203x239 mm Masa: 5,27 kg Przyłącze rurowe G 1 1/2"	9 do 91 W 1f, 230V, 50Hz Max. Pobór prądu: 0,09 do 0,75 A	GRUNDFOS

Łączne zapotrzebowanie mocy elektrycznej w lecie: ok. 4,87 kW

Łączne zapotrzebowanie mocy elektrycznej w zimie: ok. 2,67 kW

Zapotrzebowanie mocy grzewczej w zimie 30 kW