

ZESTAWIENIE A1 - ŁAWKI/ BIURKA/ LADY/ KATEDRY/ STOŁY

**WYPOSAŻENIE DOTYCZĄCE ŁAWEK, BIUREK, LAD, KATEDRY, STOŁÓW,
SZCZEGÓŁY DO UZGODNIENIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z
ZAMAWIAJACYM**

1.	Ławka szkolna 2-osobowa Poza zakresem zamówienia	130x50	Ławka szkolna 2-osobowa z regulacją wysokości. Konstrukcja wykonana z malowanego proszko, podwójnego, profilu typu owal 40x20 i 35x15 mm, stelaż z uchwytem na torbę. Blat z trwałej płyty meblowej laminowanej o gr.18mm, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2mm. Nogi wyposażone w stopki umożliwiające regulację poziomu, gwarantujące stabilność stołu oraz zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Mebel przeznaczony do stosowania w placówkach oświatowych.	klasy lekcyjne
2.	Ławka szkolna 1-osobowa Poza zakresem zamówienia	70x50	Ławka szkolna 2-osobowa z regulacją wysokości. Konstrukcja wykonana z malowanego proszko, podwójnego, profilu typu owal 40x20 i 35x15 mm, stelaż z uchwytem na torbę. Blat z trwałej płyty meblowej laminowanej o gr.18mm, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2mm. Nogi wyposażone w stopki umożliwiające regulację poziomu, gwarantujące stabilność stołu oraz zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Mebel przeznaczony do stosowania w placówkach oświatowych.	pracownia biologia- geografia pracownia chemia-fizyka pracownia muzyka- plastyka- technika świetlica klub uczniowski
3.	Stanowisko komputerowe (uczniowskie) 1-osobowe Poza zakresem zamówienia	80x60	Stanowisko pracy 1-osobowe Konstrukcja wykonana z malowanego proszko, profilu zamkniętego. Blat z trwałej płyty meblowej laminowanej o gr.18mm wykończonej obrzeżem ABS o gr. 2mm. W blacie osadzona przelotka na kable. Pod blatem zamontowana rynienka do prowadzenia kabli. Końce nóg z nasadkami zabezpieczającymi podłogę przed zarysowaniem. Konstrukcja musi zapewnić trwały i bezpieczny sposób łączenia sąsiednich stanowisk (między sobą) od frontu i z obu boków. Nogi wyposażone w stopki umożliwiające regulację poziomu, gwarantujące stabilność stołu oraz zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Mebel przeznaczony do stosowania w placówkach oświatowych.	pracownia komputerowa biblioteka
4.	Biurko nauczyciela Poza zakresem zamówienia	130x65	Biurko z blendą czołową oraz podwieszonym kontenerem z drzwiami - wyposażonym w 2. szuflady wewnętrzne i szufladę typu „piórnik”, zamykanym na zamek typu listwowego. Szuflady i piórnik systemowe na prowadnicach zapewniających pełny wysuw z systemem cichego domykania. Uchwyty typu typu kasetowego. Konstrukcja wykonana z profilu zamkniętego, malowanego proszko. Blat, blenda oraz kontener wykonany z płyty meblowej laminowanej o gr.18mm wykończonej obrzeżem ABS o gr.2mm. Nogi wyposażone w stopki umożliwiające regulację poziomu, gwarantujące stabilność stołu oraz zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Mebel przeznaczony do stosowania w placówkach oświatowych.	klasy lekcyjne pracownia komputerowa świetlica
5.	Stanowisko komputerowe (nauczycielskie) Poza zakresem zamówienia	100x60	Stanowisko pracy 1-osobowe Konstrukcja wykonana z malowanego proszko, profilu zamkniętego. Blat z trwałej płyty meblowej laminowanej o gr.18mm wykończonej obrzeżem ABS o gr. 2mm. W blacie osadzona przelotka na kable. Pod blatem zamontowana rynienka do prowadzenia kabli. Końce nóg z nasadkami	pracownia komputerowa pokój nauczycielski

			zabezpieczającymi podłogę przed zarysowaniem. Konstrukcja musi zapewnić trwały i bezpieczny sposób łączenia sąsiednich stanowisk (między sobą) od frontu i z obu boków. Nogi wyposażone w stopki umożliwiające regulację poziomu, gwarantujące stabilność stołu oraz zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Mebel przeznaczony do stosowania w placówkach oświatowych.	
6.	Biurko proste Poza zakresem zamówienia	180x80	Biurko pracownicze. Konstrukcja wykonana z profilu zamkniętego ze stali nierdzewnej. Błat wykonany z płyty meblowej laminowanej o gr.24mm wykończonej obrzeżem ABS o gr.2mm. W blacie osadzona przelotka na kable. Pod blatem zamontowana rynienka do prowadzenia kabli. Nogi wyposażone w stopki umożliwiające regulację poziomu, gwarantujące stabilność stołu oraz zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.	biblioteka gabinet dyrektora gabinet vice dyrektora gabinet logopedy
7.	Biurko proste z blendą czołową Poza zakresem zamówienia	220x80	Biurko pracownicze z blendą czołową. Konstrukcja wykonana z profilu zamkniętego ze stali nierdzewnej. Błat wykonany z płyty meblowej laminowanej o gr.24mm wykończonej obrzeżem ABS o gr.2mm. W blacie osadzona przelotka na kable. Pod blatem zamontowana rynienka do prowadzenia kabli. Blenda z płyty meblowej laminowanej o gr.18mm wykończonej obrzeżem ABS o gr.2mm. Nogi wyposażone w stopki umożliwiające regulację poziomu, gwarantujące stabilność stołu oraz zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.	sekretariat
8.	Biurko proste Poza zakresem zamówienia	160x80	Biurko pracownicze. Konstrukcja wykonana z profilu zamkniętego ze stali nierdzewnej. Błat wykonany z płyty meblowej laminowanej o gr.24mm wykończonej obrzeżem ABS o gr.2mm. W blacie osadzona przelotka na kable. Pod blatem zamontowana rynienka do prowadzenia kabli. Nogi wyposażone w stopki umożliwiające regulację poziomu, gwarantujące stabilność stołu oraz zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.	gabinet logopedy
9.	Biurko proste Poza zakresem zamówienia	140x60	Biurko pracownicze. Konstrukcja wykonana z profilu zamkniętego ze stali nierdzewnej. Błat wykonany z płyty meblowej laminowanej o gr.24mm wykończonej obrzeżem ABS o gr.2mm. W blacie osadzona przelotka na kable. Pod blatem zamontowana rynienka do prowadzenia kabli. Nogi wyposażone w stopki umożliwiające regulację poziomu, gwarantujące stabilność stołu oraz zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.	pom. administracji pom. intendenta
10.	Dostawka 1/2 koła Poza zakresem zamówienia	śr.120	Dostawka do biurka prostego (B6). Konstrukcja wykonana z profilu zamkniętego ze stali nierdzewnej. Montaż do konstrukcji nośnej biurek systemowy. Błat wykonany z płyty meblowej laminowanej o gr.24mm wykończonej obrzeżem ABS o gr.2mm. Nogi wyposażone w stopki umożliwiające regulację poziomu, gwarantujące stabilność stołu oraz zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.	pom. administracji
11.	Biurko narożne Poza zakresem zamówienia	160/140x 80/60	Biurko pracownicze narożne. Konstrukcja wykonana z profilu zamkniętego ze stali nierdzewnej. Błat wykonany z płyty meblowej laminowanej o gr.24mm wykończonej obrzeżem ABS o gr.2mm. W blacie osadzona przelotka na kable. Pod blatem zamontowana rynienka do prowadzenia kabli. Nogi wyposażone w stopki umożliwiające regulację	pom. administracji

			poziomu, gwarantujące stabilność stołu oraz zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.	
12.	Lada holu siłowni (recepcja) - na indywidualne zamówienie Poza zakresem zamówienia	140x210 h=120/80	Lada o wym. 140x210 w układzie typu "C", blatu górny o szerokości 30cm na wysokości 120cm. Blenda czołowa i boczne wykonane na pełną wysokość mebla. Błat roboczy o szerokości 60 cm, wzdłuż boku krótszego. Konstrukcja wykonana z profilu zamkniętego, malowanego proszkowo, montowana pomiędzy ścianami nośnymi pomieszczenia. Blaty wykonane z płyty meblowej laminowanej o gr.24mm wykończonej obrzeżem ABS o gr.2mm. Blendy wykonane z płyty meblowej laminowanej o gr.18mm wykończonej obrzeżem ABS o gr.2mm. W każdym z blatów osadzone przełotki na kable sztuk 2. Pod blatami zamontowane rynienki do prowadzenia kabli. Pod blatem górnym zamontowane dodatkowe oświetlenie „listwą” typu LED z łącznikiem. Lada zabezpieczona przed dostępem osoby niepowołanej przez ruchomy blat boczny (uchylny) zamontowany na ukrytych zawiasach, wspierający się na otwieranym skrzydle „drzwi”. Poziom blatu jednorodny z poziomem blatu górnego. Mebel montowany trwale, w sposób gwarantujący jego stabilizację i bezpieczne użytkowanie. Mebel montowany trwale, w sposób gwarantujący jego stabilizację i bezpieczne użytkowanie.	hol/recepcja siłowni
13.	Lada poczekalni gabinetów (recepcja) - na indywidualne zamówienie Poza zakresem zamówienia	320x65 h=80	Lada z blendą czołową i blendami bocznymi – wykonanymi na pełną wysokość mebla, wyposażona w uchwyt do mocowania monitora zapewniający dowolne jego odchylenie i obrót (ze sprężyną gazową), o możliwości regulacji wysokości w zakresie 240mm. Konstrukcja wykonana z profilu zamkniętego, malowanego proszkowo. Błat wykonany z płyty meblowej laminowanej o gr.24mm wykończonej obrzeżem ABS o gr.2mm. Blendy wykonane z płyty meblowej laminowanej o gr.18mm wykończonej obrzeżem ABS o gr.2mm. W blacie osadzone przełotki na kable sztuk 2. Pod blatem zamontowana rynienka do prowadzenia kabli. Lada zabezpieczona przed dostępem osoby niepowołanej przez ruchomy blat boczny (uchylny) zamontowany na ukrytych zawiasach, wspierający się na otwieranym skrzydle „drzwi”. Poziom blatu jednorodny z poziomem blatu roboczego. Mebel montowany trwale, w sposób gwarantujący jego stabilizację i bezpieczne użytkowanie. Na blacie od strony osoby obsługiwanej zamontowane trwale po obu stronach lady 2. nadstawki o konstrukcji skrzyniowej o wym. 80x25cm, h=40cm, wykonane z płyty meblowej laminowanej o gr.18mm wykończonej obrzeżem ABS o gr.2mm, zamykane od strony użytkownika roletą systemową aluminiową z zamkiem. W skrzyniach zamontowane dodatkowe oświetlenie „listwą” typu LED z łącznikiem. Pomiędzy skrzyniami nadstawek zamontowana do blatu biurka przegroda szklana o wym. 155x25cm wykonana ze szkła bezpiecznego klejonego. Montaż przegrody na profilach systemowych ze stali nierdzewnej i uchwytach punktowych nierdzewnych, z zachowaniem: 15cm prześwitu nad blatem i 10cm cofnięcia względem frontu lady.	poczekalnia gabinetów

14.	Lada portierni - na indywidualne zamówienie Zamówienie objęte prawem opcji	210x80 h=80 + 400x60 h=80	Mebel składający się z niezależnych elementów połączonych ze sobą w sposób trwały i niewidoczny: 1). Lada o wym. 210x80 z blendą czołową wykonaną na pełną wysokość mebla. Konstrukcja wykonana z profilu zamkniętego, malowanego proszkowo, montowana pomiędzy ścianami nośnymi pomieszczenia. Błat wykonany z płyty meblowej laminowanej o gr.24mm wykończonej obrzeżem ABS o gr.2mm. W blacie osadzone przelotki na kable sztuk 2. Pod blatem zamontowana rynienka do prowadzenia kabli. Ponad blatem lady pomiędzy ścianami nośnymi zamontowana przegroda szklana o wym. 207x105cm wykonana ze szkła bezpiecznego klejonego. Montaż przegrody na profilach systemowych ze stali nierdzewnej i uchwytach punktowych nierdzewnych, z zachowaniem: 15cm prześwitu nad blatem i 10cm cofnięcia względem frontu lady. Mebel montowany trwale, w sposób gwarantujący jego stabilizację i bezpieczne użytkowanie. 2). Lada o wym. 400x60. Konstrukcja wykonana z profilu zamkniętego, malowanego proszkowo, montowana wspornikowo do ściany nośnej pomieszczenia, lada wyposażona w uchwyt do mocowania dla 6 monitorów (w zakresie od 10" do 27" o nośności 50kg zapewniający, regulację wysokości oraz regulację kąta pochylenia oraz obrotu. Błat wykonany z płyty meblowej laminowanej o gr.24mm wykończonej obrzeżem ABS o gr.2mm. W blacie osadzone 2 przelotki prostokątne o wym. 80x160. Pod blatem zamontowana rynienka do prowadzenia kabli. Mebel montowany trwale, w sposób gwarantujący jego stabilizację i bezpieczne użytkowanie.	portiernia
15.	Lady sklepiu uczniowskiego - na indywidualne zamówienie Poza zakresem zamówienia	300x90 h=90cm + 540x90 h=90cm + witryny 80x30 h=80cm	Lada wydawcza 300x90cm: lada z blendą czołową i blendami bocznymi – wykonanymi na pełną wysokość mebla. Konstrukcja wykonana z profilu zamkniętego, malowanego proszkowo. Błat z kompozytu kwarcowo-granitowego z domieszką żywicy poliestrowej, grubość blatu 20mm. W blacie wykonane otwory przelotowe na kable sztuk 2. Blendy wykonane z płyty meblowej laminowanej o gr.18mm wykończonej obrzeżem ABS o gr.2mm. Mebel montowany, w sposób gwarantujący jego stabilizację i bezpieczne użytkowanie. Lada ekspozycyjna 540x60cm: blat z kompozytu kwarcowo-granitowego z domieszką żywicy poliestrowej, grubość blatu 20mm, w blacie nad częścią z szafka z drzwiami osadzić zlew jednokomorowy (podwieszony) wykonany z materiału analogicznego jak blat oraz baterię stojącą. Szafki: • 1 x szafka szer. 60cm z drzwiami jednoskrzydłowymi z półką - podzlewomywakowa. • 6 x szafka szer. 80cm z 2 szufladami Witryny ekspozycyjne sztuk 4 modułowe z 2. półkami wewnętrznymi z możliwością przestawiania co 2,5cm - wiszące naścienne wykonane z blachy z wzmocnieniami usztywniającymi, malowane proszkowo. Pod blatem lady wydawczej: • lodówka podblatowa z drzwiami przeszkłonymi – szt.2	sklepiu uczniowski

			zamrażarka podblatowa z drzwiami przeszkłonymi – szt.1	
16.	Lada wydawalni w bibliotece - na indywidualne zamówienie Poza zakresem zamówienia	260x80 h=80cm	Lada z blendą czołową i blendami bocznymi – wykonanymi na pełną wysokość mebla, wyposażona w uchwyt do mocowania monitora zapewniający dowolne jego odchylenie i obrót (ze sprężyną gazową), o możliwości regulacji wysokości w zakresie 240mm. Konstrukcja wykonana z profilu zamkniętego, malowanego proszkowo. Błat wykonany z płyty meblowej laminowanej o gr.24mm wykończonej obrzeżem ABS o gr.2mm. Blendy wykonane z płyty meblowej laminowanej o gr.18mm wykończonej obrzeżem ABS o gr.2mm. W blacie osadzone przelotki na kable sztuk 2. Pod blatem zamontowana rynienka do prowadzenia kabli. Mebel montowany, w sposób gwarantujący jego stabilizację i bezpieczne użytkowanie. Na blacie od strony osoby obsługiwanej zamontowana trwale nadstawka o konstrukcji skrzyniowej o wym. 80x45cm, h=40cm, wykonane z płyty meblowej laminowanej o gr.18mm wykończonej obrzeżem ABS o gr.2mm, zamykane od strony użytkownika roletą systemową aluminiową z zamkiem. W skrzyniach zamontowane dodatkowe oświetlenie „listwą” typu LED z łącznikiem.	biblioteka
17.	Katedra - na indywidualne zamówienie Poza zakresem zamówienia	480x80 h=90cm	Mebel składający się z niezależnych elementów połączonych ze sobą w sposób trwały i niewidoczny: 1). Moduł środkowy - typu „stół” o wym. 200x60cm, h=90cm. Błat z kompozytu kwarcowo-granitowego z domieszką żywicy poliestrowej, grubość blatu 20mm. Blenda czołowa na pełną wysokość mebla wykonana z płyty MDF laminowanej o gr.18mm wykończonej obrzeżem ABS o gr.2mm. Błat i blenda mocowane do stalowych prostokątnych ram wykonanych z profilu zamkniętego, malowanego proszkowo. Ramy mocowane w płaszczyźnie pionowej i poziomej do ścian bocznych modułów skrajnych. W pod blatem podwieszone korytko systemowe do prowadzenia instalacji na całej długości blatu. W blacie 2. przelotki. 2). Moduł skrajny typu „szafka” – sztuk 2, wykonane w odbiciu lustrzanym o wym. 140x80cm, h=90cm. Błat z kompozytu kwarcowo-granitowego z domieszką żywicy poliestrowej, grubość blatu 20mm. Skrzynia modułu wykonana z płyty MDF laminowanej o gr.24mm wykończonej obrzeżem ABS o gr.2mm. Plecy, półki, drzwiczki wykonane z płyty MDF laminowanej o gr.18mm wykończonej obrzeżem ABS o gr.2mm. Moduł podzielony wewnętrzną ścianką pionową na dwie części o szerokości 80 i 60cm. W części o szerokości 60cm (bliżej od osi katedry) należy zamontować 4 szuflady na systemowych prowadnicach z systemem cichego domknięcia. Szuflady zamykane zamkiem systemowym, jeden zamek zamykający wszystkie szuflady. W części o szerokości 80cm (dalej od osi katedry) zamontować 2. półki z możliwością zmiany ich wysokości, drzwi dwuskrzydłowe z zamkiem systemowym listwowym. Szuflady i drzwi z uchwytami typu kasetowego. Błat nad częścią z drzwiczkami wyposażony w 2 przelotki.	pracownia biologia- geografia

			W meblu przewidzieć montaż gniazd LAN sztuk 2 oraz gniazd sieciowych sztuk 4 (odłączanych z pomocą indywidualnego łącznika z zabezpieczeniem). Mebel montowany, w sposób gwarantujący jego stabilizację i bezpieczne użytkowanie.	
18.	Katedra ze zlewem - na indywidualne zamówienie Poza zakresem zamówienia	480x80 h=90cm	Mebel składający się z niezależnych elementów połączonych ze sobą w sposób trwały i niewidoczny: 1). Moduł środkowy - typu „stół” o wym. 200x60cm, h=90cm. Błat z kompozytu kwarcowo-granitowego z domieszką żywicy poliestrowej, grubość blatu 20mm. Blenda czołowa na pełną wysokość mebla wykonana z płyty MDF laminowanej o gr.18mm wykończonej obrzeżem ABS o gr.2mm. Błat i blenda mocowane do stalowych prostokątnych ram wykonanych z profilu zamkniętego, malowanego proszkowo. Ramy mocowane w płaszczyźnie pionowej i poziomej do ścian bocznych modułów skrajnych. W pod blatem podwieszone korytko systemowe do prowadzenia instalacji na całej długości blatu. W blacie 2. przelotki. 2). Moduł skrajny lewy typu „szafka” o wym. 140x80cm, h=90cm. Błat z kompozytu kwarcowo-granitowego z domieszką żywicy poliestrowej, grubość blatu 20mm. Skrzynia modułu wykonana z płyty MDF laminowanej o gr.24mm wykończonej obrzeżem ABS o gr.2mm. Plecy, półki, drzwiczki wykonane z płyty MDF laminowanej o gr.18mm wykończonej obrzeżem ABS o gr.2mm. Moduł podzielony wewnętrzną ścianką pionową na dwie części o szerokości 80 i 60cm. W części o szerokości 60cm (bliżej od osi katedry) należy zamontować 4 szuflady na systemowych prowadnicach z systemem cichego domknięcia. Szuflady zamykane zamkiem systemowym, jeden zamek zamykający wszystkie szuflady. W części o szerokości 80cm (dalej od osi katedry) zamontować 2. półki z możliwością zmiany ich wysokości, drzwi dwuskrzydłowe z zamkiem systemowym listwowym. Szuflady i drzwi z uchwytyami typu kasetowego. Błat nad częścią z drzwiczkami wyposażony w 2 przelotki. 3). Moduł skrajny prawy typu „szafka” o wym. 140x80cm, h=90cm. Błat z kompozytu kwarcowo-granitowego z domieszką żywicy poliestrowej, grubość blatu 20mm, w blacie nad częścią z szafka z drzwiami osadzić zlew jednokomorowy (podwieszony) wykonany z materiału analogicznego jak blat oraz baterię stojącą. Skrzynia modułu wykonana z płyty MDF laminowanej o gr.24mm wykończonej obrzeżem ABS o gr.2mm. Plecy, półki, drzwiczki wykonane z płyty MDF laminowanej o gr.18mm wykończonej obrzeżem ABS o gr.2mm. Moduł podzielony wewnętrzną ścianką pionową na dwie części o szerokości 80 i 60cm. W części o szerokości 60cm (bliżej od osi katedry) należy zamontować 4 szuflady na systemowych prowadnicach z systemem cichego domknięcia. Szuflady zamykane zamkiem systemowym, jeden zamek zamykający wszystkie szuflady. W części o szerokości 80cm (dalej od osi katedry) zamontować 1. półkę stałą z możliwością zmiany ich wysokości, drzwi dwuskrzydłowe z zamkiem systemowym listwowym. Szuflady i drzwi z uchwytyami typu kasetowego. Błat nad częścią z drzwiczkami wyposażony w 2 przelotki.	pracownia chemia-fizyka

			W meblu przewidzieć montaż gniazd LAN sztuk 2 oraz gniazd sieciowych sztuk 4 (odłączanych z pomocą indywidualnego łącznika z zabezpieczeniem) a także montaż zaworów odcinających dopływ wody do baterii. Błaty wszystkich modułów zespolić trwale dla uzyskania jednorodnej i szczelnej płaszczyzny pracy. <u>Stosować materiały odporne na działanie odczynników chemicznych.</u> Mebel montowany, w sposób gwarantujący jego stabilizację i bezpieczne użytkowanie.	
19.	Stół laboratoryjny Poza zakresem zamówienia	200x60 h=90cm	Stół laboratoryjny ze zlewem i baterią. Stelaż z profili stalowych o wym. 30x30x2mm (w kształcie litery „C”) pokrywanych chemoodporną powłoką epoksydową, nakładaną techniką proszkową. Nogi stelaża wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie. Moduły szafkowe wykonane w całości z płyty obustronnie laminowanej o gr.18mm. Obrzeże płyty wykończone okleiną PCV o grubości 2mm. • moduł o szerokości 60cm wyposażony w 4 szuflady • moduł o szerokości 80cm z drzwiami dwuskrzydłowymi z półką • moduł o szerokości 60cm wyposażony w 2. szuflady Błat z kompozytu kwarcowo-granitowego z domieszką żywicy poliestrowej, grubość blatu 20mm, z obrzeżem podniesionym (z 3 stron). W blacie osadzony zlew (podwieszony) wykonany z materiału analogicznego jak blat oraz bateria stojąca i oczomyjka. Nadstawka na 2. kolumnach na długości 200cm z 2 półkami montowana trwale do blatu. Konstrukcja nadstawki stalowa, półki z materiału analogicznego jak blat. Szafki i szuflady zamykane zamkami systemowymi, jeden zamek zamykający wszystkie szuflady.	zaplecze pracowni (chemia)
20.	Stół laboratoryjny Poza zakresem zamówienia	360x60 h=90cm	Stół ze zlewem i baterią. Stelaż z profili stalowych o wym. 30x30x2mm (w kształcie litery „C”) pokrywanych chemoodporną powłoką epoksydową, nakładaną techniką proszkową. Nogi stelaża wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie. Moduły szafkowe wykonane w całości z płyty obustronnie laminowanej o gr.18mm. Obrzeże płyty wykończone okleiną PCV o grubości 2mm. • 2 x moduł o szerokości 60cm wyposażony w 4 szuflady • 1x moduł o szerokości 80cm z drzwiami dwuskrzydłowymi z półką (podzlewomywakowy) • 2 x moduł o szerokości 80cm wyposażony w 2. szuflady Błat z kompozytu kwarcowo-granitowego z domieszką żywicy poliestrowej, grubość blatu 20mm, z obrzeżem podniesionym (z 3 stron). W blacie osadzone 2. komory zlewu (podwieszone) wykonane z materiału analogicznego jak blat oraz 2. baterie stojąca. Szafki i szuflady zamykane zamkami systemowymi, jeden zamek zamykający wszystkie szuflady.	zaplecze pracowni (technika/plastyka)

21.	Stół modułowy Poza zakresem zamówienia	480x140	Stół modułowy – moduły o wym.120x140 (sztuk 4). Konstrukcja wykonana z profilu zamkniętego ze stali nierdzewnej. Błat wykonany z płyty meblowej laminowanej o gr.24mm wykończonej obrzeżem ABS o gr.2mm. W osi blatu osadzona przelotka na kable. Pod blatem zamontowane uchwyty do prowadzenia kabli. Moduły muszą mieć możliwość łączenia się między sobą w sposób trwały. Nogi wyposażone w stopki umożliwiające regulację poziomu, gwarantujące stabilność stołu oraz zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.	pokój nauczycielski
22.	Stół okrągły Poza zakresem zamówienia	średnica 110cm	Stół okrągły na jednej nodze ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym z podstawą okrągłą - typu „noga słonia”. Błat z płyty meblowej laminowanej o gr. 18mm wykończonej obrzeżem ABS o gr.2mm. Nogi wyposażone w stopki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.	gabinet dyrektora pokój nauczycielski
23.	Stół socjalny Poza zakresem zamówienia	80x80 h=80cm	Stół na czterech nogach, na stelażu z profilu zamkniętego, malowanego proszkowo. Błat z płyty meblowej laminowanej o gr. 18mm wykończonej obrzeżem ABS o gr.2mm. Nogi wyposażone w stopki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.	pom. socjalne
24.	Stół socjalny Poza zakresem zamówienia	80x80 h=71cm	Stół na czterech nogach, na stelażu z profilu zamkniętego, malowanego proszkowo. Błat z płyty meblowej laminowanej o gr. 18mm wykończonej obrzeżem ABS o gr.2mm. Stoły muszą mieć możliwość łączenia się między sobą w sposób trwały. Nogi wyposażone w stopki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Mebel przeznaczony do stosowania w placówkach oświatowych.	jadalnia
25.	Stół okrągły Poza zakresem zamówienia	średnica 160cm	Stół na czterech nogach, na stelażu z profilu zamkniętego, malowanego proszkowo. Błat z płyty meblowej laminowanej o gr. 18mm wykończonej obrzeżem ABS o gr.2mm. Nogi wyposażone w stopki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Mebel przeznaczony do stosowania w placówkach oświatowych.	klub uczniowski harcówka świetlica biblioteka
26.	Stolik okrągły niski Poza zakresem zamówienia	średnica 50cm h=55cm	Stolik niski na czterech nogach, na stelażu z profilu zamkniętego, malowanego proszkowo. Błat z płyty meblowej laminowanej o gr. 18mm wykończonej obrzeżem ABS o gr.2mm. Nogi wyposażone w stopki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.	poczekalnia gabinetów korytarz administracji

UWAGA:

Wyżej wymienione meble należy przewidzieć w aranżacji pomieszczeń z uwzględnieniem lokalizacji elementów osprzętu elektrycznego i innego np. branży sanitarnej – o ile dotyczy