

**ZESTAWIENIE TK-1 - URZĄDZENIA ORAZ MEBLE RUCHOME
SZCZEGÓŁY DO UZGODNIENIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z ZAMAWIAJACYM**

POMIESZCZENIE NR -1.33 – MAGAZYN KUCHNI (SZAFY CHŁODNICZA I MROŻNICZA)		
l.p	OPIS	UWAGI
1	Szafa chłodnicza dwudrzwiowa Wymiary: szerokość: 1200 mm; głębokość: 745 mm; wysokość: 195 mm. Pojemność całkowita: 900 l. temperatura robocza szafy: +3°C do +7°C. wykonana w całości ze stali nierdzewnej (obudowa i wnętrze) z elektronicznym sterowaniem z cyfrowym wyświetlaczem temperatury. W wyposażeniu 6 rusztowych powlekanych tworzywem półek. Chłodzenie wymuszone wentylatorem. Wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi. Agregat chłodzący znajduje się na górze. Samozamykające się drzwi z zamkiem na klucz. Nóżki z możliwością regulacji wysokości.	Napięcie 230 V Moc: 0.4 kW Poza zakresem zamówienia
2	Szafa mroźnicza dwudrzwiowa Wymiary: szerokość: 1200 mm; głębokość: 745 mm; wysokość: 195 mm. Pojemność całkowita: 900 l. temperatura robocza szafy: -17°C do -22°C, wykonana w całości ze stali nierdzewnej (obudowa i wnętrze) z elektronicznym sterowaniem z cyfrowym wyświetlaczem temperatury. W wyposażeniu 6 rusztowych powlekanych tworzywem półek. Chłodzenie wymuszone wentylatorem. Wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi. Agregat chłodzący znajduje się na górze. Samozamykające się drzwi z zamkiem na klucz. Nóżki z możliwością regulacji wysokości.	Napięcie 230 V Moc: 0.8 kW Poza zakresem zamówienia

POMIESZCZENIE NR -1.34 – MAGAZYN (PRODUKTY SUCHY)		
l.p	OPIS	UWAGI
1	regal magazynowy o wymiarach: 1000 x 400 x 2000 mm. składający się elementów nośnych (słupy i półki) profilowanych, wykonanych z blach zimnowalcowanych, lakierowanych proszkowo w kolorze RAL. Regały wyposażone w ograniczniki tylne oraz boczne z możliwością demontażu - wykonane z blachy. Montaż ograniczników za pomocą śrub i nakrętek M8. Słupy nośne zakończone stopkami stałymi z tworzywa sztucznego. Półki sztuk 5.	Poza zakresem zamówienia
2	regal magazynowy z blatem kamiennym o wymiarach: 800 x 500 x 1000 mm. składający się elementów nośnych (słupy i półki) profilowanych, wykonanych z blach zimnowalcowanych, lakierowanych proszkowo w kolorze RAL. Regały wyposażone w ograniczniki tylne oraz boczne z możliwością demontażu - wykonane z blachy. Montaż ograniczników za pomocą śrub i nakrętek M8. Słupy nośne zakończone stopkami stałymi z tworzywa sztucznego. Półki sztuk 5.	Poza zakresem zamówienia
3	waga elektroniczna obciążenie maksymalne: 30kg; dokładność odczytu: 1g wymiary szalki: 26 x 22cm zasilanie akumulator 6V/4.5Ah / ładowarka (w zestawie) wyświetlacz LCD	Poza zakresem zamówienia

POMIESZCZENIE NR -1.35 – MAGAZYN (WARZYWA I OWOCE)		
l.p	OPIS	UWAGI
1	paleta magazynowa o wymiarach: 1200 x 800 x 150 mm.	Poza zakresem zamówienia
2	regal magazynowy na skrzynię do przechowywania owoców i jarzyn o wymiarach: 1400 x 600 x 2000 mm. składający się elementów nośnych (słupy i półki perforowane) profilowanych, wykonanych z blach zimnowalcowanych, lakierowanych proszkowo w kolorze RAL. Słupy nośne zakończone stopkami stałymi z tworzywa sztucznego. Półki sztuk 5.	Poza zakresem zamówienia

POMIESZCZENIE NR -1.36 – OBIERALNIA WARZYW I OWOCÓW		
l.p	OPIS	UWAGI
1	Basen do mycia + bateria zlewozmywakowa ścienna o wymiarach 1000x600x850 gł' komory 400 mm, z półką całość wykonana ze stali nierdzewnej	zw, cw, odpływ Poza zakresem zamówienia
2	Obieraczka do ziemniaków elektryczna z podwyższoną podstawą o wymiarach: 470x680x1130, wsad w kg: 8 ÷ 12 kg wydajność 300 ÷ 450 kg V h	0,55 kW/400 V + zw Poza zakresem zamówienia
3	Stół ze zlewozmyakiem 2-komorowym umieszczonym centralnie + bateria zlewozmywakowa blatowa o wymiarach 2100x600x850 gł' komory 400 mm, z półką całość wykonana ze stali nierdzewnej	zw, cw, odpływ Poza zakresem zamówienia
4	Półka naścienna (cztery wsporniki) o wymiarach 2100x300x150 całość wykonana ze stali nierdzewnej	Poza zakresem zamówienia

POMIESZCZENIE NR 1.43 – WYDAWALNIA		
l.p	OPIS	UWAGI
1	Stanowisko neutralne otwarte o wym. 650x700x850 z półką do przesuwania tac z prętów okrągłych ze stali nierdzewnej z zabudową dekoracyjną ze stali nierdzewnej z cokołem (frontowa) z zabudową dekoracyjną ze stali nierdzewnej z cokołem (boczna) od strony obsługi 4 szuflady całość wykonana ze stali nierdzewnej	mebel w wykonaniu lewo i prawo stronnym. Lokalizacja na pierwszej i ostatniej pozycji ciągu. Poza zakresem zamówienia
2	Stanowisko neutralne otwarte o wym. 1500x700x850 z półką do przesuwania tac z prętów okrągłych ze stali nierdzewnej z zabudową dekoracyjną ze stali nierdzewnej z cokołem (frontowa) od strony obsługi szafka z drzwiami suwanymi z nadstawką z 1 półką (spawana do blatu) całość wykonana ze stali nierdzewnej	Poza zakresem zamówienia
3	Bemar wodny wielokomorowy na podstawie szafkowej o wym. 1543x700x850 (4x1/1 GN h=200 mm) podgrzewanie w zakresie 30÷95 °C z elektronicznym sterowaniem z cyfrowym wyświetlaczem temperatury z nadstawką z półką ze stali z szybą frontową i szybami bocznymi z oświetleniem LED z półką do przesuwania tac z prętów okrągłych ze stali nierdzewnej z zabudową dekoracyjną ze stali nierdzewnej z cokołem (frontowa) całość wykonana ze stali nierdzewnej	3,2 kW/230 V Poza zakresem zamówienia
4	Bemar wodny jednokomorowy na podstawie szafkowej o wym. 743x700x850 (2x1/1 GN h=200 mm) podgrzewanie w zakresie 30÷95 °C z elektronicznym sterowaniem z cyfrowym wyświetlaczem temperatury z nadstawką z półką ze stali z szybą frontową i szybami bocznymi z oświetleniem LED z półką do przesuwania tac z prętów okrągłych ze stali nierdzewnej z zabudową dekoracyjną ze stali nierdzewnej z cokołem (frontowa) całość wykonana ze stali nierdzewnej	1,4 kW/230 V Poza zakresem zamówienia
5	Stół do pracy z szafką o wym. 2400x700x850 Stół do pracy z szafką z drzwiami suwanymi oraz z modułem z 3 szufladami w bloku pionowym. (szuflady po prawej stronie) z nadstawką z 2 półkami (spawana do blatu) całość wykonana ze stali nierdzewnej	Poza zakresem zamówienia
6	Stół do pracy z szafką o wym. 600x700x850 z 4 szufladami całość wykonana ze stali nierdzewnej	Poza zakresem zamówienia
7	Wózek transportowy o wym. 590x 420x1700 na tace i pojemniki 1/1 GN (hamulec na 2 kołach) całość wykonana ze stali nierdzewnej	wykonany w całości jako spawany Poza zakresem zamówienia
8	Warnik do wody, 15l o wym. 450x450x400 z termometrem	1,5 kW/230 V + zw Poza zakresem zamówienia

POMIESZCZENIE NR 1.44 – ZMYWALNIA NACZYŃ		
l.p	OPIS	UWAGI
1	Stół ze 2. komorami zlewowymi z 2. bateriami ze spryskiwaczem z 2. odpływami z otworem do resztkowania, o wym. 1600x700x850 z młynkiem do odpadków – podzlewozmywakowym w komorze nr 1. włączany elektrycznie z pojemnikiem na odpadki z pokrywą o poj. 50 litrów, (mobilnym – na kółkach) z bortnicą „panelem przyściennym” o wysokości 600mm całość wykonana ze stali nierdzewnej	młynek: 0,7 kW/230 V Poza zakresem zamówienia
2	Stół z półką o wym. 2500x700x850 z bortnicą „panelem przyściennym” o wysokości 600mm całość wykonana ze stali nierdzewnej	Poza zakresem zamówienia
3	Zmywarka do naczyń kapturowa z funkcją wyparzania o wym. 721x836x2265 z funkcją wyparzania, programator elektroniczny 3 programy standardowe (cykle: 60”, 90”, 180”) + 9 programów specjalnych, dwupłaszczowa obudowa ze stali kwasoodpornej, ramiona górne i dolne ze stali nierdzewnej, tłoczona wanna z nierdzewnymi filtrami + potrójny filtr odpływu, bojler atmosferyczny z pompą płukania, podgląd temperatury mycia i płukania oraz innych parametrów pracy na wyświetlaczu, licznik cykli mycia, autodiagnostyczny system wykrywania usterek z komunikatorem błędów, pompa wzmacniająca ciśnienie płukania, sterowanie elektroniczne - inteligentny panel sterowania umieszczony na górnej części kaptura, termostop - gwarantowana temperatura płukania wg. HACCP, softstart - system płynnego zwiększania ciśnienia przy rozpoczęciu mycia, energy saving - oszczędzanie energii w czasie nieużywania zmywarki, automatyczny start po zamknięciu kaptura, program samoczyszczenia, dozownik środka myjącego i płuczącego sterowany czasowo, kontrolki pracy i grzania, regulowany termostat bojlera, wbudowana pompa odpływu. - wymiary kosza: 500 x 500 mm - wysokość otworu drzwi - 465 mm - maksymalna wysokość szklanki - 450 mm, talerza - 450 mm - zużycie wody: 1,6 l/cykl - w zestawie kosze : 1x uniwersalny, 1x talerze, pojemnik na sztućce	10,2 kW/400 V + zw Poza zakresem zamówienia
4	Stół ociekowy o wym. 1400x700x850 z blatem ażurowym z komorą ociekową z bortnicą „panelem przyściennym” o wysokości 600mm całość wykonana ze stali nierdzewnej	Poza zakresem zamówienia
5	Okap wentylacyjny przyścienny indukcyjny z łapaczami tłuszczu i oświetleniem LED otwór zalecany fi 250 mm wyposażony w listwę do zawieszenia na ścianie, całość wykonana ze stali nierdzewnej	wg branży went. - mech zabudowa nad zmywarką
6	Szafa przelotowa o wym. 1400x700x1850 z drzwiami przesuwными po obu stronach, z 4 półkami stałymi całość wykonana ze stali nierdzewnej	Poza zakresem zamówienia
7	Szafa wisząca ścienna o wym. 1200x400x600 troje drzwi skrzydłowych, przestawna półka, całość wykonana ze stali nierdzewnej	Poza zakresem zamówienia
8	Pojemnik na odpadki mobilny z pokrywą (szczelny) o poj. 50 litrów, kółkach z hamulcami całość wykonana ze stali nierdzewnej	pojemnik zapasowy Poza zakresem zamówienia
9	Wózek transportowy o wym. 590x 420x1700 na tace i pojemniki 1/1 GN (hamulec na 2 kołach) całość wykonana ze stali nierdzewnej	wykonany w całości jako spawany Poza zakresem zamówienia

POMIESZCZENIE NR -1.45 – MAGAZYN PODRĘCZNY (CHŁODNIA)		
l.p	OPIS	UWAGI
1	Stół chłodniczy o wym. 2392x 700x850 (cztery szuflady, dwoje drzwi) o pojemności: 500l, ze stali nierdzewnej, z wymuszonym systemem chłodzenia komory w zakresie temperatur od 0°C do 8°C z elektronicznym sterowaniem z cyfrowym wyświetlaczem temperatury z samoczynnie zamykającymi się drzwiami, z systemem odparowanie wody pochodzącej z rozmrażania parownika.	0,4 kW/230 V Poza zakresem zamówienia
2	Szafa wisząca ścienna o wym. 1200x400x600 troje drzwi skrzydłowych, przestawna półka, całość wykonana ze stali nierdzewnej	Poza zakresem zamówienia

POMIESZCZENIE NR 1.46 – POMIESZCZENIE NA TERMOSY		
l.p	OPIS	UWAGI
1	Basen do mycia + bateria ze spryskiwaczem o wymiarach 1000x700x850 gł' komory 400 mm, z półką całość wykonana ze stali nierdzewnej	zw, cw, odpływ Poza zakresem zamówienia
2	Półka naścienna (dwa wsporniki) o wymiarach 1000x300x150 całość wykonana ze stali nierdzewnej	Poza zakresem zamówienia
3	Regał ociekowy 5-półkowy o wym. 2800x600x1800 półki pochylone o 4%, ażurowe całość wykonana ze stali nierdzewnej	Poza zakresem zamówienia

POMIESZCZENIE NR 1.47 – KUCHNIA WŁAŚCIWA		
l.p	OPIS	UWAGI
1	Profesjonalna kuchnia gazowa 6-palnikowa o wym. 1200x800x850 z piekarnikiem elektrycznym GN1/1 moc całkowita palników 36,5 kW wykonana ze stali nierdzewnej, trzon gazowy wyposażono w zapalacz elektryczny. Wyjmowane płyty podpalnikowe i emaliowane ruszty, zawory z systemem zabezpieczeń odcinają dopływ gazu w razie zgaśnięcia płomienia, zakres temperatur: 50-275 °C, moc piekarnika: 4,0 kilowata, pojemność piekarnika PG-1: 4 x GN 1/1, wymiary wewnętrzne piekarnika (mm): szer.: 530, głęb.: 450, wys.: 300.	piekarnik: 3,1 kW/230 V + zw przyłącze gazu zabudowa wyspowa modułowa (800) Poza zakresem zamówienia
2	Stanowisko neutralne 400x800x850 z 1. szufladą i szafką zamykaną drzwiami na podstawie z drzwiami, całość wykonana ze stali nierdzewnej	zabudowa wyspowa modułowa (800) Poza zakresem zamówienia
3	Stanowisko neutralne 300x800x850 Płyta na podstawie otwartej z półką, całość wykonana ze stali nierdzewnej	zabudowa wyspowa modułowa (800) Poza zakresem zamówienia

POMIESZCZENIE NR 1.47 – KUCHNIA WŁAŚCIWA		
4	Kocioł warzelny 80 l – gazowy o wym. 800x800x850 moc całkowita 16 kW wykonany ze stali nierdzewnej, z system grzania pośredniego - płaszczem wodnym. Z automatyczny system kontroli i regulowania ciśnienia, a także poziomu wody w przestrzeni międzyzbiornikowej. Płynna regulacja mocy pozwala na sterowanie intensywnością gotowania, a tym samym na oszczędność energii, 1,5 calowy zawór spustowy do opróżniania zawartości zbiornika. Kocioł wyposażony w przyłącza ciepłej i zimnej wody.	przyłącze gazu zabudowa wyspowa modułowa (800) Poza zakresem zamówienia
5	Płyta grillowa gazowa – gładka o wym. 600x800x290 mm moc całkowita 10,5 kW wykonana ze stali nierdzewnej, płyta grillowa o 2 strefach grzewczych z szufladą na tłuszcz. Wymiary płyty to 55 cm x 56 cm. Płyta na podstawie otwartej z półką.	przyłącze gazu zabudowa wyspowa modułowa (800) Poza zakresem zamówienia
6	Patelnia elektryczna o pojemności 50 l - o wym. 800x800x850 (pow. wewn. misy = 0,3m ²) misa wykonana ze stali nierdzewnej – przechylna (za pomocą przekładni śrubowej), o płynnej regulacji temperatury w zakresie od 50 do 275°C. Patelnia wyposażona w termostat zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem temperatury powierzchni misy oraz mikrowyłączniki odcinające zasilanie w momencie przechyłu misy. Patelnia zabezpieczona przed niekontrolowanym przechyłem misy.	9,0 kW/400 V zabudowa wyspowa modułowa (800) Poza zakresem zamówienia
7	Okap wentylacyjny wyspowy indukcyjny z łapaczami tłuszczu i oświetleniem LED otwór zalecany fi 350 mm sztuk 2 wyposażony w listwę do zawieszenia do stropu, całość wykonana ze stali nierdzewnej.	wg branży went. - mech zabudowa nad wyspą
8	Piec konwekcyjno-parowy pój. 10xGN 1/1 o wym. 932x805x1852 wykonany ze stali nierdzewnej, sterowany elektronicznie, 250 programów po 20 kroków, sonda rdzeniowa, program regeneracji potraw, prysznic, z naparowaniem kropelkowym (para wytwarzana w komorze pieca), możliwość stosowania wózków wsadowych, program mycia system zamknięty z podstawą otwartą, z przewodnikami do pieca, z dodatkowym wyposażeniem w zmiękcacz wody. Wyposażenie dodatkowe – dedykowany wózek wsadowy	9,9 kW/400 V + zw Poza zakresem zamówienia
9	Okap wentylacyjny przyścienny indukcyjny z łapaczami tłuszczu i oświetleniem LED otwór zalecany fi 250 mm wyposażony w listwę do zawieszenia na ścianie, całość wykonana ze stali nierdzewnej	wg branży went. - mech zabudowa nad piecem konwekcyjni - parowym
10	Basen do mycia + bateria ze spryskiwaczem o wymiarach 1000x700x850 gł. komory 400 mm, z półką całość wykonana ze stali nierdzewnej	zw, ce, odpływ Poza zakresem zamówienia
11	Regał ociekowy 5-półkowy o wym. 800x600x1800 półki pochylone o 4%, ażurowe całość wykonana ze stali nierdzewnej	Poza zakresem zamówienia
12	Stół ze zlewem 1-komorowym i baterią, z szufladami o wym. 1600x700x850 Stół do pracy z szafką z drzwiami (pod komorą zlewozmywakową) i modulem z 3 szufladami o szerokości 800 w bloku pionowym, całość wykonana ze stali nierdzewnej	zw, ce, odpływ Poza zakresem zamówienia
13	Stół z szafką o wym. 1600x800x850 Stół do pracy z szafką z drzwiami suwanymi, całość wykonana ze stali nierdzewnej	Poza zakresem zamówienia
14	Szafa wisząca ścienna o wym. 1500x400x600 troje drzwi skrzydłowych, przestawna półka, całość wykonana ze stali nierdzewnej	Poza zakresem zamówienia
15	Półka naścienna (cztery wsporniki) o wymiarach 2100x300x150 całość wykonana ze stali nierdzewnej	Poza zakresem zamówienia
16	Półka naścienna (dwa wsporniki) o wymiarach 1000x300x150 całość wykonana ze stali nierdzewnej	Poza zakresem zamówienia

UWAGA:

Do w/w urządzeń należy przewidzieć media i podejścia instalacyjne – o ile są wymagane. Dla urządzeń i mebli (wymienionych powyżej) należy przedstawić aranżację.