



podane wymiary są orientacyjne mogą ulec niewielkim zmianom		
ABDUTARCH. Igor Gargala 2022r. KRAKÓW		
PRZEDMIOT INWESTYCJI	"Remont placu opelowego w Szkole Podstawowej nr 103 w Krakowie, os Kolorowe 29, 31-941 Kraków"	
INWESTOR	Szkoła Podstawowa nr 103 os Kolorowe 29, 31-941 Kraków	
PROJEKTANT/ PROJEKTANCI	mgr inż. arch. Kinga Konopka mgr inż. arch. Igor Gargala arch. Tomasz Szczepanik, upr. nr MPOIA/029/2016	
TEMAT	PLAN SYTUACYJNY	NR 04
FAZA	PRZEKROJE/DETALE	1:500


SZCZEGÓŁ 1A
KRAWĘŻNIK BETONOWY OBNIŻONY
15x22 cm NA PODSYPCE CEMENTOWO-
PIASKOWEJ gr. 5cm I NA ŁAWIE Z
BETONU C12/15 Z OPDREM



SZCZEGÓŁ 1B
KRAWĘŻNIK BETONOWY OBNIŻONY
15x30 cm NA PODSYPCE CEMENTOWO-
PIASKOWEJ gr. 5cm I NA ŁAWIE Z
BETONU C12/15 Z OPDREM



SZCZEGÓŁ 1C
KRAWĘŻNIK BETONOWY OBNIŻONY
6x20 cm NA PODSYPCE CEMENTOWO-
PIASKOWEJ gr. 5cm I NA ŁAWIE Z
BETONU C12/15 Z OPDREM



1

- 4 cm Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej np. SMA11, SMA8, AC11S
- 8 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego np. AC16W, AC16WMS
- 18 cm Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego np. AC22P
- 20 cm Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego np. AC22P
- 15 cm Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
- 20cm Warstwa mrozochronna

2

- 12,5 cm Trylinka techniczna
- 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 20 cm Podbudowa pomocnicza z betonu cementowego C12/15
- 25 cm Mieszanka kruszywa związanego cementem o klasie wytrzymałości C 3/4

3

- 7 cm Płyty betonowe
- 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 20 cm Podbudowa pomocnicza z betonu cementowego C12/15
- 25 cm Mieszanka kruszywa związanego cementem o klasie wytrzymałości C 3/4

4

- 7 cm Płyty betonowe
- 5 cm Warstwa wyrównawcza – kliniec kamienny frakcja 1-12 mm – należy zagęścić
- 10 cm Kruszywo łamane (kruszone) o frakcji 0 -31,5 mm – należy zagęścić
- 20 cm Kruszywo łamane (kruszone) o frakcji 31,5 - 63,5 mm – należy zagęścić

