

PROPOZYCJA - ZESTAWIENIE SG-1

**WYPOSAŻENIE W MEBLE RUCHOME, ZABUDOWĘ STAŁĄ I WYPOSAŻENIE W SPRZĘT SPORTOWY – PROPOZYCJA DO
UZGODNIENIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z ZAMAWIAJACYM**

– MAGAZYN SALI GIMNASTYCZNEJ A.1.1.02

– SALA GIMNASTYCZNA A.1.1.01

- PRZESTRZEN REKRACYJNA C.1.2.01

– MAGAZYN SALI GIMNASTYCZNEJ A.1.1.02		
l.p	OPIS	UWAGI
1	MODUŁ PODSTAWOWY - regał magazynowy 600mm szt. 2 zbudowany ze: - słupów stalowych z kształownika zimnogiętego o przekroju "T" z perforacją wewnętrzną umożliwiającą regulację poziomów w rozstawie co 40 mm - sztuk 4 o wysokości 16000 mm - pólek (pomostów) - ram obwodowych z trzema wzmocnieniami podłużnymi z pokryciem z blachy stalowej ocynkowanej - sztuk 6 o wym. (długość x głębokość) 1240 x 400 mm (półki wyposażone w obwodowe ranty z kątowników stalowych ocynkowanych osadzanych na trzpieniach z możliwością szybkiego demontażu)	Poza zakresem opracowania
2	MODUŁ DODATKOWY - regał magazynowy 600mm szt. 2 zbudowany ze: - słupów stalowych z kształownika zimnogiętego o przekroju "T" z perforacją wewnętrzną umożliwiającą regulację poziomów w rozstawie co 40 mm - sztuk 2 o wysokości 1600 mm - pólek (pomostów) - ram obwodowych z trzema wzmocnieniami podłużnymi z pokryciem z blachy stalowej ocynkowanej - sztuk 6 o wym. (długość x głębokość) 1240 x 400 mm (półki wyposażone w obwodowe ranty z kątowników stalowych ocynkowanych osadzanych na trzpieniach z możliwością szybkiego demontażu)	Poza zakresem opracowania
3	Materace cienkie gimnastyczne 200x120x5 cm , boki z siatki odpowietrzającej co zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza, kolor niebieski, spód antypoślizgowy w kolorze szarym, materac wzmocniony narożnikami, wypełnienie pianka poliuretanowa T25kg/m ³ . Twardość standardowa. Z uchwytami. Szt. 20	Poza zakresem opracowania
4	Materac gimnastyczny 200x120x20 cm , boki z siatki odpowietrzającej co zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza, kolor niebieski, spód antypoślizgowy w kolorze szarym, materac wzmocniony narożnikami, wypełnienie pianka poliuretanowa T25kg/m ³ . Twardość standardowa. Z uchwytami. Szt. 20	Poza zakresem opracowania
5	Wózek do przewożenia i magazynowania materacy ze stali nierdzewnej polerowanej czterokołowy (2 koła z hamulcami) L=200 cm, B=100 cm szt. 2	Poza zakresem opracowania
6	Kopuła do treningu równowagi Elite . średnica 65 cm. Szt. 10	
7	Piłka lekarska: 4kg szt. 10 wykonana w 100% z gumy, antypoślizgowe wykończenie	Poza zakresem opracowania
8	Piłka lekarska: 3kg szt. 10 wykonana w 100% z gumy, antypoślizgowe wykończenie	Poza zakresem opracowania

– MAGAZYN SALI GIMNASTYCZNEJ A.1.1.02		
9	Piłka lekarska: 2kg szt. 16 wykonana w 100% z gumy, antypoślizgowe wykończenie	Poza zakresem opracowania
10	Stojak na piłki lekarskie Na kółkach. 3 poziomy składowania (do 6 piłek na każdy poziom). Wymiary: (SxGxW) 128 x 36 x 86.5cm. Kolor ramki: biały. Waga : 28 kg szt. 2	Poza zakresem opracowania
11	Koziół gimnastyczny o wym. korpusu 550x350mm szt. 2 z regulacją wys. 900-1350mm (co 50), nogi mocowane na stałe, korpus wykonany z drewna klejonego pokrytego wyściółką i naturalną skórą. Nogi kozła zakończone kopytami gumowymi zapobiegającymi przesuwaniu się kozła podczas ćwiczeń, dwie z nóg wyposażone w kółka ułatwiające transport. Konstrukcja nóg zapewnia swobodną regulację wysokości położenia korpusu kozła	Poza zakresem opracowania
12	Skrzynia gimnastyczna o wym. skrzyni dolnej 1340x750mm h=1100mm szt. 2 5-częściowa skośna, pokryta naturalną skórą, elementy skrzyni wykonane ze sklejki gr min. 18mm, poduszka wykonana z naturalnej skóry. W komplecie z wózkiem do transportowym	Poza zakresem opracowania
13	Równoważnia gimnastyczna o długość belki - 3m, szt. 2 z regulacją wys. 800-1200mm (co 50), belka o szerokości 100mm wykonanej z drewna iglastego klejonego, pokrytego materiałem antypoślizgowym, podstawa metalowa z regulowaną wysokością. Konstrukcja nóg zapewnia swobodną regulację wysokości położenia belki równoważni. W komplecie z 2. wózkami transportowymi	Poza zakresem opracowania
14	Odskokcznia gimnastyczna – standard o wym. 1200x600mm, wysokość czoła 150mm konstrukcja wykonana z profilowanej sklejki liściastej, odskocznia pokryta jest materiałem antypoślizgowym w kolorystyce kontrastującym z kolorem podłogi sportowej.	Poza zakresem opracowania
15	Lina do przeciągania o długości 25m wykonana z włókien jutowych o długości 25m. Zaślepienie końce, co zapobiega rozkręceniu liny	1 Poza zakresem opracowania
16	Lina do skakania o długości 5m	każda lina w innym kolorze Poza zakresem opracowania
17	Piłka nożna halowa rozmiar 4. piłka niskiego odbicia, szyta ręcznie, wykonana ze skóry syntetycznej z powłoką PU	Poza zakresem opracowania 20 szt.
18	Piłka do siatkówki oraz piłka do mini siatkówki rozmiar 5 i 4 wykonana ze skóry syntetycznej z powłoką PU	30 szt. w rozmiarze 4 30 szt. w rozmiarze 5 Poza zakresem opracowania
19	Piłka do koszykówki rozmiar nr 6 i 7 wykonana ze skóry kompozytowej	30 szt. w rozmiarze 6 30 szt. w rozmiarze 7 Poza zakresem opracowania
20	Aluminiowy zestaw do badmintona (w komplecie rakiety - szt.2) waga 95-100g, naciąg 16-18 lbs.	Poza zakresem opracowania

– MAGAZYN SALI GIMNASTYCZNEJ A.1.1.02		
21	Lotki plastikowe do badmintona (w komplecie -szt.6) plastikowe, białe	Poza zakresem opracowania
22	Kosz mobilny na piłki składany o wym. 620x630x900mm wózek składany wyposażony w 4 kółka (dwa z hamulcami)	Poza zakresem opracowania
23	Wieszak na siatkę	Poza zakresem opracowania
24	Podium dla zwycięzców zestaw trzech oddzielnych jednoosobowych segmentów, konstrukcja z włókna szklanego, górna powierzchnia pokryta warstwą antypoślizgową. Łatwy do przechowywania (wewnątrz największego elementu mieszczą się pozostałe dwa elementy). Wym. poszczególnych elementów wynoszą kolejno: 1 - 648 x 610 x 600 mm; 2 - 572 x 550 x 400 mm; 3 - 507 x 490 x 250 mm	Poza zakresem opracowania
26	Warstwa demontowalna, ochronna - Wytworzony z 100% recyklingowanych odpadów po-produkcyjnych. Rozwiązanie przenośne do zabezpieczenia wielofunkcyjnych podłóg podczas organizacji wydarzeń pozasportowych. Rolki 1,5m x 23,5 mb ,szt. min. 7 szt., z wózkami transportowymi,	Poza zakresem opracowania
27	Automat szorująco-zbierający , kompaktowy, profesjonalny, zasilany sieciowo 230V, przeznaczony do czyszczenia posadzek twardych (tarket, kamień, gres, itp.) Jednocześnie zmywa i osusza powierzchnie. Wydajność teoretyczna ok. 1600m ² /h, szerokość pracy 45 cm, moc silnika szczotki 1500W, moc silnika ssawy 1200 W, długość przewodu 20 m, 150 obr/ min, pojemność zbiornika 2 x 40 l, waga 67 kg, wymiary: 47 x 89 x 110 cm	Poza zakresem opracowania

– SALA GIMNASTYCZNA A.1.1.01		
l.p	OPIS	UWAGI
1	Drabinka gimnastyczna o rozstawie szczębli 140mm Boki wykonane z drewna iglastego lub liściastego, szczęble z litego drewna, , malowane lakierem bezbarwnym. Przekrój szczębła owalny o wymiarach 30mm x 40mm wymiary: 100mm x 900mm x 2420mm wraz z kompletnym systemem do montażu przyściennego Łącznie z kompletem stalowych elementów montażowych przystosowanych do montażu do żelbetowej konstrukcji szkieletowej budynku.	Min. 12 szt. W zakresie opracowania
2	Ławeczka gimnastyczna o dł. 3,0m – drewniana szt. 4 wykonana z bezszęchnego drewna iglastego lub liściastego. Wysokość - 30 cm. Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóżek zaokrąglone. Ławeczka wyposażona w zaczep umożliwiający mocowanie na drążku drabiny gimnastycznej.	Poza zakresem opracowania
3	Słupki demontowalne (komplet na boisko) – siatkówka 3 kpl Wykonane z anodowanego stopu aluminium. Słupek główny (owal 120x100) wykonany ze specjalnego kształtownika zapewniającego wysoką wytrzymałość na zginanie. Teleskop słupa o przekroju okrągłym (fi) 90 - do zmiany wysokości siatki. Regulacja wysokości siatki oraz jej napinanie odbywa się przez pokręcanie korbką przekładni umieszczonej wewnątrz słupka. Zwarta budowa, brak wystających części, łatwość bezstopniowej regulacji wysokości siatki w zakresie od 2 metrów do 2,55 metra. + Tuleje aluminiowe (3 komplety) boisko główne oraz dwa boiska treningowe z zaślepką górną pod montaż słupka owalnego 120x100. Osłony słupków do siatkówki wykonane z gąbki osłoniętej materiałem typu skaj, całość zamocowana jest na rurze PCV. Zwiększają bezpieczeństwo użytkowania słupków. Wysokość 200 cm. Kolor niebieski, RAL 5012. 2 kpl.	Tuleje do montażu słupków należy osadzić w fundamentach umiejscowionych w podłodze na gruncie na etapie jej wykonywania. W zakresie opracowania
4	Siatka do siatkówki 3 szt. Siatka profesjonalna, gr. splotu 3 mm, linka kewlarowa, boczne wzmocnienie, mocowanie w 6 punktach	W zakresie opracowania
5	Siatka ochronna na sufit siatka bezwęzłowa o oczkach 45x45mm, grubość splotu 2-3mm. Kolor niebieski. Montaż na systemowych linkach ze stali nierdzewnej. Linki mocowane na zawieszach i uchwytach do ścian / słupów.	W zakresie opracowania

– SALA GIMNASTYCZNA A.1.1.01		
6	Stanowisko sędziowskie do siatkówki szt. 1 składane z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do pisania + Oslona stanowiska sędziowskiego kolor niebieski	Poza zakresem opracowania
7	Kosze do koszykówki główne na konstrukcji stałej stałe. W skład wchodzi: Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105 x 180 cm, o grubości 15 mm na ramie metalowej, Oslona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm z pianki poliuretanowej kolor niebieski, RAL 5012. Obręcz do koszykówki pressmatic uchylna z siłownikami gazowymi, Siatka do obręczy treningowa, sznur 3mm. Konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych, malowanych lakierem proszkowym – kolor RAL 5012, mocowana do konstrukcji nośnej obiektu. Odległość czoła tablicy od ściany: ok. 220 cm Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105 x 180 cm. Pozwala zmienić wysokość tablicy z obręczą w przedziale od 260 do 305 cm. Mocowanie do ściany.	2 kpl. W zakresie opracowania
8	Kosze do koszykówki boczne na konstrukcji stałej stałe. W skład wchodzi: Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105 x 180 cm, o grubości 15 mm na ramie metalowej, Oslona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm z pianki poliuretanowej kolor niebieski, RAL 5012. Obręcz do koszykówki pressmatic uchylna z siłownikami gazowymi, Siatka do obręczy treningowa, sznur 3mm. Konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych, malowanych lakierem proszkowym – kolor RAL 5012, mocowana do konstrukcji nośnej obiektu. Odległość czoła tablicy od ściany: ok. 220 cm Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105 x 180 cm. Pozwala zmienić wysokość tablicy z obręczą w przedziale od 260 do 305 cm. Mocowanie do podkonstrukcji stalowej rozpiętej pomiędzy żelbetowymi słupami konstrukcyjnymi sali gimnastycznej.	4 kpl. W zakresie opracowania

– SALA GIMNASTYCZNA A.1.1.01		
8	Bramka o wym. w świetle 3,00x2,00m szt. 2 wykonana z profilu aluminiowego 80x80mm. Połączenie słupka z poprzeczką w narożniku bramki za pomocą systemowej złączki. Głębokość bramki (góra/dół) 60/80 cm. Łuki składane, umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. Siatka mocowana do dolnej części łuków i poprzeczki dolnej za pomocą haczyków. Bramki mocowane do podłoża w 4 punktach za pomocą deklei podłogowych. W komplecie haczyki PP do zawieszania siatki, elementy mocujące do podłogi, zaślepki oraz dystanse nie niszczące podłogi. + Osłona uniwersalna słupków 2 kpl wykonana z pianki poliuretanowej, przystosowana do mocowania na profilu kwadratowym o wymiarach 80x80mm. Wysokość osłon 2000mm, wymiar zewnętrzny 130x130mm. Zapinane na rzep. Na jednym z boków wycięcie pod mechanizm naciągowy lub mocowanie siatki. + Zestaw talerzyków do zamontowania bramek na jedną parę bramek 2 kpl. + Rama podłogowa z dekle 4 kpl.	Sposób montażu elementów mocujących podłogowych uzgodnić z producentem/dostawcą na etapie stanu surowego. W zakresie opracowania
9	Siatka do bramki szt. 2 wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości o grubości splotu 3mm. Krawędź oczka: 10cm. Głębokość siatki: góra 60cm, dół 80cm. Kolor: zielony.	W zakresie opracowania
12	Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary o dłg 1150 cm z napędem elektrycznym. Wys kotary ok. 600 cm. Uniwersalny zestaw rolek wraz z mechanizmem napędowym zainstalowany w sufitowej części konstrukcyjnej obiektu (do belki konstrukcyjnej), dokonuje pionowego podnoszenia i opuszczania każdego typu kotary. Po złożeniu kotara układa się równolegle do sufitu. Kotara opuszczana i podnoszona za pomocą linek stalowych nawijanych na bęben silnika elektrycznego o napięciu 230 V , P=410 W. Sterowanie silnikami odbywa się za pomocą sterownika kluczykowego lub pilota. Powierzchnia kotary po rozłożeniu ok 69 m2	230V W zakresie opracowania
13	Kotara grodząca Kotara grodząca "tkanina + siatka". Do wysokości 2,60 m materiał przezroczysty, powyżej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor niebieski . Materiał przezroczysty z atestem trudnopalności, dłg. Ok. 1150 cm. Wys. ok. 600 cm (dodać zapasy zgodnie z wytycznymi producenta)	W zakresie opracowania
14	Siatka ochronna na całą powierzchnię ścian krótkich (szczytowych) sali gimnastycznej siatka bezwęzłowa o oczkach 45x45mm. Kolor niebieski. Montaż pionowy na systemowych zawiesiach i uchwytych w kolorze czarnym. Powierzchnia ok. 2x 11,0x6,0m	W zakresie opracowania

– SALA GIMNASTYCZNA A.1.1.01		
15	Siatka ochronna na całą powierzchnię okien w sali gimnastycznej siatka bezwęzłowa o oczkach 45x45mm, grubość splotu 2-3mm. Kolor niebieski. Montaż na systemowych linkach ze stali nierdzewnej, mocowanie góra – dół. Linki mocowane na zawiesiach i uchwytych do ścian / słupów. Wymagana powierzchnia ściana północna ok. 18,50m ² , ściana południowa ok. 110 m ²	W zakresie opracowania
16	Trybuny typu składanego, dwurzędowe. Każdy moduł - długość 2020 mm oraz 4 miejsca w jednym rzędzie. Charakterystyka techniczna standardowej trybuny: Materiał siedziska Sklejka malowana lakierem bezbarwnym. Różnica poziomów między podestami 400 mm. Wysokość stopni pośrednich 200 mm. Wykończenie powierzchni części metalowych: malowanie proszkowe RAL 7035. Kolor barierok RAL5012. Materiały podestu: sklejka - jak siedzisko. Głębokość od ściany po rozłożeniu 125,5 cm, głębokość po złożeniu 21 cm, wysokość po złożeniu: 142,5 cm.	6 modułów (ruszt podłogi sportowej w miejscu pod trybunami dodatkowo wzmocnić zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu) W zakresie opracowania
17	Tablica wyników sportowych , wymiary 105 x 80 x 10 cm, sterowanie bezprzewodowe, tablica główna (zegar-czas, wynik, nr seta, stan setów, syrena), 2 osobne zegary 24 sek., wysokość cyfr 100 mm - widoczność 30 m. Zamocować na ścianie wschodniej między osiami 7 i 8. Tablice czasowe do koszy głównych – 2 szt.	Zasilanie 230V, sterowanie W zakresie opracowania
18	Nagłośnienie sali indywidualne wg projektu instalacji elektrycznej	W zakresie opracowania
19	Oświetlenie sali wg projektu instalacji elektrycznej	W zakresie opracowania

– PRZESTRZEN REKRACYJNA C.1.2.01		
L.p.	OPIS	UWAGI
1	Zawodniczy stół do tenisa stołowego przeznaczony do użytku wewnętrznego. 25-cio milimetrowy blat z płyty wiórowej z powłoką wzmocnioną w kolorze zielonym. Wymiary po rozłożeniu 76x274x152,5 cm, blat 182x60 x 186cm. Rama stal 70 mm, nogi stalowe, wymiary nóg 120 x 60 mm, stopki regulowane, 4 duże koła z 4 hamulcami. Wymiary kółek 35x125 mm. Siatka przy zamykaniu stołu automatycznie chowa się pomiędzy blatami. Wymagany podwójny system regulacji dla idealnego wyregulowania siatki - zarówno wysokości, jak i napięcia. Stół przystosowany do gry zawodników na wózkach inwalidzkich. Wymagany atest ITTF W oraz DSI (Double Securite Integree)- podwójny system zabezpieczeń. Centralny uchwyt zwalniający zapewnia łatwe składanie i rozkładanie stołu. Stół musi być zgodny z europejską normą jakości i bezpieczeństwa dla stołów tenisowych EN-14468-1 w klasie A.	Szt. 2 Poza zakresem opracowania
2	Stół do piłkarzyków wyposażenie: gumowane nóżki z regulacją wysokości, uchwyty antypoślizgowe, pręty do gry z systemem zapobiegającym przypadkowemu zaciśnięcia palców pomiędzy rączką a krawędzią stołu, pole gry na twardym podłożu o grubości 24 mm z wzmocnieniem żelazną kratownicą od spodu. Wymiary: ok. 144 x 120 x 96 cm, grubość ścianki ok. 35 mm, waga ok. 110 kg, płyta do gry MDF o grubości 24 mm, wzmocnienie ze stalowego krzyża pod boiskiem, materiał uchwytu: kauczuk naturalny, łożyska antyzderzeniowe z metalu, zewnętrzna obudowa łożyska z tworzywa ABS	Szt. 1 Poza zakresem opracowania