

PROPOZYCJA - ZESTAWIENIE A1

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE (SZAFY / KONTENERY) – PROPOZYCJA DO
UZGODNIENIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z
ZAMAWIAJACYM**

1.	Szafka niska z indywidualnymi schowkami Poza zakresem opracowania	Wym., 40x40cm h=130cm	Szafka z 3. indywidualnymi schowkami dla uczniów. Skrzynia wykonana z płyty typu HPL o gr. 12mm na cokole o wys.55mm. Szafka dzielona w poziomie na trzy niezależne przegrody, o wysokości około 40cm - każda z niezależnymi drzwiami wykonanymi z płyty HPL gr. 8mm, wyposażonymi w zamek. Zawiasy drzwiowe z systemem cichego domyku. Uchwyty typu kasetowego montowany w układzie poziomym. Szafki S1 i S2 ustawione w linii - łączone między sobą w sposób trwały.	klasy lekcyjne
2.	Szafka niska Poza zakresem opracowania	Wym. 40x40cm h=130cm	Szafka dla nauczyciela. Skrzynia wykonana z płyty typu HPL o gr. 12mm na cokole o wys.55mm. Szafka z 2 półkami, każda z możliwością zmiany wysokości co 2,5cm. Drzwi wykonane z płyty HPL gr. 8mm, wyposażone w zamek. Zawiasy drzwiowe z systemem cichego domyku. Uchwyt typu kasetowego montowany w układzie poziomym. Szafki S1 i S2 ustawione w linii - łączone między sobą w sposób trwały.	klasy lekcyjne
3	Szafa magazynowa 7OH zbudowana z modułów Poza zakresem opracowania	Wym. całkowite szer.: 80cm wys.: 263,5cm głębokość: 60,0cm	Szafa magazynowa składająca się z następujących elementów: • szafa 5OH o wys. 189,5cm z drzwiami dwuskrzydłowymi pełnymi • nadstawka 2OH o wys. 74,0cm z drzwiami dwuskrzydłowymi pełnymi Skrzynie szafy / nadstawki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej obrzeżem ABS. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty gr. 18mm. Wieniec górny wykonany z płyty gr. 25mm. Plecy z płyty HDF - wsuwane w nafrezowane boki korpusu. Szafa / nadstawka z półkami konstrukcyjnymi wyposażonymi w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpięciu z możliwością regulacji co 32 mm. Cokół szafy o wysokości 55mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy / nadstawki wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa wyposażona w metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji. Drzwi dwuskrzydłowe uchylne - pełne: wykonane z płyty 16 mm obustronnie laminowanej, z obrzeżem ABS, wyposażone w 2 zawiasy w wysokościach poniżej	

			82,5cm i 3 zawiasy w pozostałych, na skrzydło - posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni. Drzwi z zamkiem trzypunktowym. W drzwiach jedno skrzydło drzwi z listwą przymykową. Uchwyty metalowe zabezpieczone galwanicznie - kolor chrom matowy	
4.	Szafa biurowa 7OH zbudowana z modułów Poza zakresem opracowania	Wym. całkowite szer.: 80cm wys.: 263,5cm głębokość: 44,5cm	Szafa biurowa składająca się z następujących elementów: • szafa 2OH o wys. 82,0cm z 2. szufladami • nadstawka 3OH o wys. 107,5cm z drzwiami dwuskrzydłowymi przeszklonymi • nadstawka 2OH o wys. 74,0cm z drzwiami dwuskrzydłowymi pełnymi Skrzynie szafy / nadstawki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej obrzeżem ABS. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty gr. 18mm. Wieniec górny wykonany z płyty gr. 25mm. Plecy z płyty HDF - wsuwane w nafrezowane boki korpusu. Szafa / nadstawka z półkami konstrukcyjnymi wyposażonymi w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpięciu z możliwością regulacji co 32 mm. Cokół szafy o wysokości 55mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy / nadstawki wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa wyposażona w metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji. Szuflady: metalowe na prowadnicach kulowych z pełnym wysuwem. Szuflady zamykane za pomocą zamka centralnego jeden zamek zamyka wszystkie szuflady z systemem zapobiegającym wysuw w tym samym czasie więcej niż jednej szuflady. Drzwi: a) dwuskrzydłowe uchylne - pełne: wykonane z płyty 16 mm obustronnie laminowanej, z obrzeżem ABS, wyposażone w 2 zawiasy w wysokościach poniżej 82,5cm i 3 zawiasy w pozostałych, na skrzydło - posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni. Drzwi z zamkiem trzypunktowym. W drzwiach jedno skrzydło drzwi z listwą przymykową. Uchwyty metalowe zabezpieczona galwanicznie - kolor chrom matowy; b) dwuskrzydłowe uchylne - szklane: wykonane ze szkła przeziernego hartowanego o grubości 6mm.	

			Wypożazone w 2 zawiasy. Zawiasy wypożazone w amortyzatory drzwiczek zamontowane w wieńcu dolnym i górnym skrzyni. Drzwi z zamkiem (na każdym skrzydle). Uchwyt jednopunktowy metalowy na podkładce silikonowej.	
5.	Szafa biurowa 7OH zbudowana z modułów Poza zakresem opracowania	Wym. całkowite szer.: 60cm wys.: 263,5cm głębokość: 44,5cm	Szafa biurowa składająca się z następujących elementów: • szafa 5OH o wys. 189,5cm z drzwiami jednoskrzydłowymi pełnymi • nadstawka 2OH o wys.74cm z drzwiami jednoskrzydłowymi pełnymi Skrzynie szafy / nadstawki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej obrzeżem ABS. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty gr. 18mm. Wieniec górny wykonany z płyty gr. 25mm. Plecy z płyty HDF - wsuwane w nafrezowane boki korpusu. Szafa / nadstawka z półkami konstrukcyjnymi wyposażonymi w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpieniu z możliwością regulacji co 32 mm. Cokół szafy o wysokości 55mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy / nadstawki wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa wyposażona w metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji. Drzwi: a) jednoskrzydłowe uchylne - pełne: wykonane z płyty 16 mm obustronnie laminowanej, z obrzeżem ABS, wyposażone w 2 zawiasy w wysokościach poniżej 82,5cm i 3 zawiasy w pozostałych, na skrzydło - posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni. Drzwi z zamkiem trzypunktowym. Uchwyty metalowe zabezpieczone galwanicznie - kolor chrom matowy.	
6.	Szafa biurowa z częścią ubraniową 7OH zbudowana z modułów Poza zakresem opracowania	Wym. całkowite szer.: 60cm wys.: 263,5cm głębokość:	Szafa biurowa składająca się z następujących elementów: • szafa ubraniowa 5OH o wys. 189,5cm z drzwiami jednoskrzydłowymi pełnymi • nadstawka 2OH o wys.74cm z drzwiami jednoskrzydłowymi pełnymi Skrzynie szafy / nadstawki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej obrzeżem ABS.	

		44,5cm	Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty gr. 18mm. Wieniec górny wykonany z płyty gr. 25mm. Plecy z płyty HDF - wsuwane w nafrezowane boki korpusu. Szafa z 1 półką konstrukcyjną i wieszakiem wysuwym ze stali nierdzewnej, nadstawka z półkami konstrukcyjnymi wyposażonymi w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpięciu z możliwością regulacji co 32 mm. Cokół szafy o wysokości 55mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy / nadstawki wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa wyposażona w metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji. Drzwi: a) jednoskrzydłowe uchylne - pełne: wykonane z płyty 16 mm obustronnie laminowanej, z obrzeżem ABS, wyposażone w 2. zawiasy w wysokościach poniżej 82,5cm i 3. zawiasy w pozostałych, na skrzydło - posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni. Drzwi z zamkiem trzypunktowym. Uchwyty metalowe zabezpieczone galwanicznie - kolor chrom matowy.	
7.	Szafa biurowa 3OH Poza zakresem opracowania	Wym. szer.: 80 cm wys.: 126,5cm głębokość: 44,5cm	Szafa biurowa 3OH z 3. szufladami. Skrzynia szafy wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej obrzeżem ABS. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty gr. 18mm. Wieniec górny wykonany z płyty gr. 25mm. Plecy z płyty HDF - wsuwane w nafrezowane boki korpusu. Cokół szafy o wysokości 55mm. Wieniec górny licowany z frontem szuflady, wieniec dolny chowany. Szafa wyposażona w metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji. Szuflady: metalowe na prowadnicach kulowych z pełnym wysuwem. Szuflady zamykane za pomocą zamka centralnego jeden zamek zamyka wszystkie szuflady z systemem zapobiegającym wysuw w tym samym czasie więcej niż jednej szuflady. Uchwyty metalowe zabezpieczone galwanicznie - kolor chrom matowy. Szafa wyposażona w przeciwwagę zabezpieczającą przed przewróceniem.	
8.	Szafka biurowa 1,5OH Poza zakresem	Wym. szer.: 120cm	Szafka biurowa 1,5OH – przybiurkowa (wys. zgodna z wys. biurka) z drzwiami typu żaluzjowego. Skrzynia wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej obrzeżem ABS. Korpus,	

	opracowania	wys.: 72cm głębokość: 44,5cm	półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty gr. 18mm. Wieniec górny wykonany z płyty gr. 25mm. Plecy z płyty HDF - wsuwane w nafrezowane boki korpusu. Szafa z półkami konstrukcyjnymi wyposażonymi w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpieniu z możliwością regulacji co 32 mm. Cokół szafy o wysokości 55mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy. Szafa wyposażona w metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji. Uchwyty metalowe zabezpieczona galwanicznie - kolor chrom matowy. Drzwi żaluzjowe wykonane z polipropylenu w kolorze aluminium. Drzwi z zamkiem wpuszczonym. Uchwyty metalowe zabezpieczone galwanicznie - kolor chrom matowy.	
9.	Szafa biurowa 2OH wisząca Poza zakresem opracowania	Wym. szer.: 160cm wys.: 77cm głębokość: 44,5cm	Szafa biurowa 2OH z drzwiami pełnymi przesuwными. Skrzynia szafy wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej obrzeżem ABS. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty gr. 18mm. Wieniec górny wykonany z płyty gr. 25mm. Plecy z płyty HDF - wsuwane w nafrezowane boki korpusu. Uchwyty metalowe zabezpieczone galwanicznie - kolor chrom matowy.	sekretariat biblioteka zaplecze pracowni (plastyka / technika)
10	Szafka do przechowywania rysunków Poza zakresem opracowania	Wym. 43x54cm h=103,2 cm	Szafa szufladowa na dokumenty w formacie A3. Wymiary szuflad: 65 x 354 x 500 (w,s,g) Dwunastoszufladowa wykonana z blachy o grubości 0,6 – 2mm, malowanej proszkowo Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem oraz wysunięciem jednocześnie więcej niż jednej szuflady. Zamykane centralnym jednym zamkiem.	zaplecze pracowni (plastyka / technika)
11	Kontener stacjonarny Poza zakresem opracowania	Wym. 43x80cm h=72cm	Kontener stacjonarny 5. szufladowy, piórnik+4 szuflady – przybiurkowy (wys. zgodna z wys. biurka), wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej z obrzeżem ABS, korpus, plecy, front oraz wieniec dolny, wykonane z płyty grubości 18mm, pokrywa z płyty grubości 25mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Kontener z szufladami metalowymi z zamkiem centralnym z funkcją stop control plus oraz z system cichego domykania. Piórnik z wkładem do segregowania z tworzywa. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe. Front	sekretariat

			szuflady nachodzący na top kontenera. Kontener wyposażony w 4. stopki poziomujące, z możliwością regulacji. Uchwyty metalowe zabezpieczone galwanicznie - kolor chrom matowy.	
12	Kontener mobilny Poza zakresem opracowania	Wym. 43x60cm h=57cm	Kontener mobilny 4. szufladowy piórnik+3 szuflady – podbiurkowy, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej z obrzeżem ABS, korpus, plecy, front oraz wieniec dolny, wykonane z płyty grubości 18mm, pokrywa z płyty grubości 25mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Kontener z szufladami metalowymi z zamkiem centralnym z funkcją stop control plus oraz z system cichego domykania. Piórnik z wkładem do segregowania z tworzywa. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe. Front szuflady nachodzący na top kontenera. Kontener wyposażony w 4. kółka bez hamulca – dobrane do typu powierzchni.	sekretariat gabinet dyrektora gabinet vc dyrektora gabinet logopedy pom. administracji pom. intendenta
13	Szafa na odczynniki chemiczne Poza zakresem opracowania	Wym. 80x60cm h=185cm	Szafa wentylowana na odczynniki chemiczne z wyciągiem i wentylatorem, o konstrukcji metalowej, malowana proszkowo. Wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe z blachy, wzmocnione zamykane na zamek cylindryczny patentowy trzypunktowy. Wewnątrz szafy cztery półki z regulowaną wysokością oraz kieszeń na dokumenty. Szafa z wymaganym przepisem oznakowaniem.	zaplecze pracowni (chemia)
14	Szafa z szufladami na szkło laboratoryjne Poza zakresem opracowania	Wym. 90x40cm h=185cm	Szafa na szkło laboratoryjne, o konstrukcji metalowej, malowana proszkowo. Górna część z drzwiami z przeszkleniem ze szkła hartowanego, środkowa z dwiema szufladami, dolna z drzwiami pełnymi. Drzwi zamykane na zamek cylindryczny patentowy trzypunktowy. Szuflady zamykane na zamek jednopunktowy. Wewnątrz szafy cztery półki z regulowaną wysokością.	zaplecze pracowni (chemia)
15	Digestorium demonstracyjne Poza zakresem opracowania	Wym. 120x90cm h=210cm / 250cm z podniesionym oknem	Konstrukcja dygestorium na stalowym stelażu zakończonym stopkami do poziomowania w zakresie 0-50mm. Błat wykonany z litej ceramika techniczna (LCT) spieku ceramicznego z podniesionym obrzeżem. Boki oraz ściana tylna przeszklone (szkło bezpieczne). System wentylacji zapewniający odbiór frakcji lekkich (u góry) i ciężkich (przy poziomie blatu roboczego). Okno umieszczone na przeciwwagach zapewniających płynne przesuwanie się okna (góra-dół) i dowolne ustawianie wysokości.	Pracownia (chemia)

			Wyposażone w odporny na korozję i kwasy okienny system przesuwu. Klapę bezpieczeństwa umieszczona w komorze zapewniającą dekompresję w momencie niekontrolowanego wzrostu ciśnienia w komorze np. na wypadek wybuchu. Digestorium wyposażone w: baterię sanitarną nabladową, palnik bunsena z nabojem, zlewik ceramiczny o wym. zewn. 300x145mm, 2 gniazda el. 230 V, 16A, oświetlenie komory roboczej z wyłącznikiem. Digestorium wyposażone w panel z czujnikiem przepływu powietrza - kompletne urządzenie pomiarowe wskazujące na wyświetlaczu bieżącą prędkość przepływu powietrza w dygestorium. Miernik wyposażony jest w sygnalizację akustyczną i optyczną ostrzegającą o nieprawidłowym działaniu wyciągu. Funkcje alarmowe: przepływ wyższy lub niższy od ustalonej granicy, okno otwarte powyżej 500mm, przekroczenie w kanale temp. +50°C sygnalizowane są wizualnie poprzez świecącą diodę oraz akustycznie. Panel wyposażony jest w przyciski do załączania urządzenia, załączania oświetlenia oraz kasowania alarmu. Czujnik posiada własne zasilanie bateryjne w przypadku spadku napięcia. Urządzenie Wyposażone w wentylator stropowy dwustopniowy (montowany na dachu dygestorium) wydajność 480-590 m3/h, poziom hałasu 48[dB(A)] + wyłącznik wentylatora montowany na panelu podblatowym.	
16	Regał biblioteczny jednostronny Poza zakresem opracowania	Wym. 103x31cm h=206cm	Regał biblioteczny jednostronny systemowy, konstrukcja nośna z profili stalowych zamkniętych, boki w kształcie odwróconej litery „L” w profilu dolnym zamontowane stopki do poziomowania. Półki z blachy stalowej osadzone na wspornikach, z możliwością zmiany położenia co 30mm w pionie. Półki z zamontowanymi ograniczeniami bocznymi i tylnymi wykonanymi z blachy analogicznej jak półki, boczne z łukowym bezpiecznym łukowaniem naroża. Ilość półek – 6. Wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo.	
17	Regał biblioteczny dwustronny Poza zakresem opracowania	Wym. 103x56cm h=206cm	Regał biblioteczny dwustronny systemowy, konstrukcja nośna z profili stalowych zamkniętych, boki w kształcie odwróconej litery „T” w profilu dolnym zamontowane stopki do poziomowania. Półki z blachy stalowej osadzone na wspornikach, z możliwością zmiany położenia co 30mm w pionie. Półki z zamontowanymi ograniczeniami bocznymi i tylnymi wykonanymi z blachy analogicznej jak półki, boczne z łukowym bezpiecznym łukowaniem naroża. Ilość półek - 12. Wszystkie elementy stalowe	

			malowane proszkowo.	
18	Szafka na karty katalogowe Poza zakresem opracowania	Wym. 108x35cm h=45cm	Szafka na karty katalogowe - 18. szufladowa w trzech rzędach, wykonana na indywidualne zamówienie przeznaczona do montażu naściennego – typu wspornikowego. Skrzynia z MDF o gr.18mm przegrody i fronty szuflad z MDF, szufladki ze sklejki liściastej o gr. 8mm i czołem. Szufladki - zaopatrzone w pręt 4 mm, wkładany od góry oraz klocek rozdzielczy. Na froncie uchwyt typu kasetowego – nakładany oraz ramka na szyld wymienny opis. Szuflady zabezpieczone przed przypadkowym wyciągnięciem. Płyty MDF okleinowane obustronnie i wykańczane obrzeżem typu ABS o gr. 2mm.	
19	Systemowy wózek biblioteczny Poza zakresem opracowania	Wym. 90x30cm h=92cm	Wózek biblioteczny – systemowy, 2 półkowy z półkami osadzonymi pod lekkim nachyleniem. Półki z bortnicami tylnymi z płyty meblowej laminowane. Rama stalowa malowana proszkowo. Wszystkie 4. koła skrętne w rozmiarze 100 mm, gumowe - ciche w prowadzeniu. Nośność wózka 50 kg. Półki z przestawnymi blokadami na woluminy.	

UWAGA:

Wyżej wymienione meble należy przewidzieć w aranżacji pomieszczeń z uwzględnieniem lokalizacji elementów osprzętu elektrycznego i innego np. branży sanitarnej – o ile dotyczy